Adaptador USB 3.0 a HDMI - Certificado DisplayLink - 1920x1200

ID del Producto: USB32HDPRO

El adaptador USB 3.0 a HDMI, modelo USB32HDPRO, permite conectar una pantalla HDMI a una computadora, mediante un puerto USB 3.0, lo cual ofrece una alternativa económica y práctica para ampliar la capacidad de video de un sistema informático Mac® o PC.

Compatible con USB 3.0, este adaptador externo de vídeo ofrece el ancho de banda necesario para el rendimiento de videos de alta definición, con capacidad de resoluciones de imagen de hasta 1920x1200 / 1080p. Incluso si una computadora no tiene un puerto USB 3.0 disponible, el adaptador USB32HDPRO es retrocompatible con USB 2.0, para posibilitar la conexión de un monitor HDMI al PC y que además esté listo si el sistema informático se actualiza a USB 3.0.

Se obtiene el espacio de pantalla necesario para simplificar el uso multitarea y alcanzar la máxima productividad, sin tener que abrir la computadora. Algunos sistemas informáticos, como el de las laptops MacBook® y Ultrabook™, así como las computadoras de escritorio compactas, tienen un espacio interno demasiado pequeño para instalar una tarjeta de video interna. Un adaptador USB para pantalla ofrece una alternativa sencilla, ya que funciona como tarjeta de video externa que solo requiere un puerto USB libre para duplicar o extender el escritorio en otra pantalla.

Una instalación tan fácil como nunca hasta ahora. Cuando usted conecta el adaptador certificado DisplayLink Plug and Display a una computadora con sistema Windows® 10, Windows® 8 o Windows® 7 con navegador web, se descargan y se instalan automáticamente los controladores más recientes, para que no tenga que hacerlo manualmente.

Requisitos de sistema recomendados:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)

RAM (memoria): 4 GB o superior

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite agregar una segunda pantalla DisplayPort y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta gráfica nueva

• Permite añadir capacidad para conectar múltiples monitores a un ordenador para mejorar las presentaciones multimedia

• Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en otra

• Ayuda a mejorar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede revisar su correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra

• De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de varias pantallas

• Una solución compacta y liviana, ideal para empresarios en viaje de negocios que necesitan conectar sus portátiles equipados con USB 3.0 a una pantalla/proyector secundario

• Ofrece una salida adicional de vídeo en el caso de sistemas informáticos que no tengan espacio suficiente para ampliación de sus capacidades, como los PC portátiles, Ultrabook, MacBook y ordenadores de sobremesa compactos (estaciones de trabajo de puntos de venta)

Características

• RENDIMIENTO: El adaptador USB 3.0 a HDMI le permite conectar su laptop o computadora a un monitor o proyector HDMI, mediante un puerto USB Type-A | Video 1920x1200 (1080p) | Audio de 2 canales (a través de HDMI) | Cable de 16cm de longitud

• AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD: El adaptador USB-A a HDMI le permite agregar una pantalla en modo extendido | Agregue varias pantallas HDMI a través de puertos USB-A | Alimentación por bus USB, no se requiere una fuente de alimentación extra. Diseño compacto

• COMPATIBILIDAD: Adaptador estilo dongle USB a HDMI con certificación DisplayLink | Compatibilidad garantizada con cualquier laptop o PC, Ultrabook o sistema de factor de forma pequeño equipado con USB-A | El adaptador funciona con dispositivos USB 3.1/3.0

• CONFIGURACIÓN SENCILLA: Este adaptador conversor USB a HDMI es compatible con Windows, macOS, ChromeOS y Ubuntu. Instalación automática del controlador en Windows y Chrome | Adaptador de tarjeta gráfica externa USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionistas de IT, por más de 30 años. Producto respaldado por 2 años de garantía de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, basado en Norteamérica, las 24 horas/5 días a la semana

• NOTA: Este adaptador no funciona con macOS (v 10.13.4-6). Recomendamos a los usuarios que se actualicen a 10.14 o posterior para asegurar la compatibilidad con DisplayLink

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Entrada A/V	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	USB 3.0 Pass Through	No
	Memoria	512MB
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3500
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
	Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Pantalla Plana Soportada	Sí

	Especificaciones de Audio	Sonido Envolvente en 5,1 Canales (48Khz)
	Especificaciones Generales	Si se utiliza el sistema Apple OS X 10.8, es necesario instalar la actualización 10.8.3 antes de instalar el software DisplayLink. La actualización 10.8.3 corrige varios fallos importantes del sistema OS X que quedan patentes cuando se instala el software DisplayLink.
	MTBF	87.880 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB
	Nota	Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
	Humedad	20°C a 80°C (68°F a 176°F)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	6.3 in [160 mm]
	Longitud del Producto	10.0 in [25.5 cm]
	Ancho del Producto	2.2 in [5.5 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [1.9 cm]
	Peso del Producto	2.2 oz [62.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	7.1 oz [202.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB 3.0 a HDMI
		1 - Disco de instalación de software
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.