Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200

Nº de produit: USB32VGAV

Ce convertisseur vidéo USB 3.0 vers VGA fonctionne comme une carte vidéo externe, permettant au port USB de votre ordinateur de transmettre une sortie vidéo vers un écran VGA avec une résolution de 1920 x 1200. L'adaptateur dispose également d'une installation de pilote intégrée, ce qui signifie que l'adaptateur fonctionnera dès que vous le connecterez, même sans disque logiciel ni connexion Internet.

Pour une installation sans tracas, cet adaptateur vidéo USB intègre des pilotes qui invitent à l'installation dès que vous connectez l'adaptateur à votre Ultrabook™ ou ordinateur portable. Cela vous permet de maximiser la portabilité en n'ayant jamais besoin de disque d'installation ou de connexion Internet pour installer le dispositif.

Ajouter un deuxième ou troisième écran à votre ordinateur peut augmenter considérablement votre productivité en vous permettant d'accéder à plus d'applications simultanément. Cet adaptateur vidéo est conçu pour prendre en charge toutes vos applications professionnelles, y compris la navigation sur le web, les e-mails, les feuilles de calcul et les présentations. Vous pouvez également laisser votre carte vidéo système disponible pour des applications plus exigeantes, comme les jeux ou la conception CAO, tout en utilisant l'écran USB pour du matériel de référence.

Grâce à l'interface USB 3.0 à large bande passante, cet adaptateur permet un défilement plus fluide des documents, des taux de rafraîchissement plus élevés et des performances globales améliorées par rapport à l'USB 2.0. L'adaptateur est optimisé pour une utilisation avec l'USB 3.0, mais pour une compatibilité accrue, cet adaptateur est également rétrocompatible avec les systèmes informatiques USB 2.0, prenant en charge une résolution de 800 x 600 à 60 Hz.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Installez une carte vidéo externe sur un périphérique sans CD-ROM ni connexion Internet

• Permet d'augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l'autre

• Ajoutez un deuxième écran VGA à votre ordinateur de bureau sans avoir à l'ouvrir pour y installer une nouvelle carte vidéo

• Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans

Spécifications techniques

• Configuration simple lors des déplacements, grâce aux pilotes qui procèdent à l'installation automatique sans connexion Internet ni CD de logiciel

• Augmentez votre productivité en branchant un écran supplémentaire sur un port USB

• Performance externe exceptionnelle avec prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200

• Alimentation par USB, aucun adaptateur d'alimentation externe requis

• Options de connectivité polyvalentes avec prise en charge d'ordinateurs USB 3.0 et 2.0

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Sortie AV	VGA
USB Pass-Through	Non
Mémoire	8MB
Normes de l'industrie	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0

	ID du chipset	Fresco - FL2000DX
Performance		
	Résolutions analogiques max.	USB 3.0: 1920x1200 USB 2.0: 800x600
	Résolutions prises en charge	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications générales	Configuration recommandée du système : Processeur Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé) RAM de 4 Go Cet adaptateur vidéo USB est équipé d'un chipset de la gamme Fresco. Si vous le connectez à un ordinateur en même temps que des adaptateurs vidéo USB supplémentaires ou des stations d'accueil, évitez les appareils avec un chipset de la gamme DisplayLink ou Trigger.
	MTBF	1,138,683 heures
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

	Certifié Microsoft WHQL	Oui
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé) Mémoire du système : 4 Go
	Remarque	Cet adaptateur vidéo USB utilise un chipset de la famille Fresco Logic®. Si vous connectez cet appareil à un ordinateur en même temps que d'autres adaptateurs vidéo USB ou que des stations d'accueil, évitez d'utiliser des appareils ayant des chipsets d'autres familles, comme DisplayLink® ou Trigger Connectez jusqu'à 6 adaptateurs vidéo USB sur un seul ordinateur. La prise en charge de plusieurs adaptateurs varie en fonction des ressources de votre système Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Humidité	Humidité relative de 40 à 50 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	5.5 in [139.7 mm]
	Longueur du produit	7.7 in [19.5 cm]
	Largeur du produit	1.0 in [2.5 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Poids du produit	0.9 oz [26 g]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	5.1 in [13.0 cm]
	Package Height	0.6 in [1.6 cm]
	Poids brut	1.1 oz [32.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB 3.0 vers VGA
		1 - Guide d'installation rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis