Docking station USB 3.0 a tre monitor con 2x 4K DisplayPort e HDMI - Hub USB-A a 5 porte (1x ricarica rapida), audio da 3,5 mm, GbE - Dock universale per laptop USB tipo A per MacOS / Windows

ID prodotto: USB3DOCKH2DP

Questa Docking Station replicatore di porte trasforma un computer laptop USB 3.0 in una workstation completa, con due uscite DisplayPort e un'uscita HDMI. Inoltre, a differenza di alcune docking station proprietarie che funzionano solo con marche specifiche di computer portatile, questa docking station è universale e può essere utilizzata con qualsiasi computer Mac o Windows dotato di tecnologia USB 3.0.

Questa docking station USB 3.0 universale aggiunge alla workstation il supporto per triplo monitor, con risoluzione fino a 4K (3840 x 2160p) su un display e fino a 2048x1152 sugli altri due. Grazie agli schermi multipli, combinati con l'alta risoluzione, questa USB 3.0 docking station massimizza lo spazio disponibile sulla schermo, permettendo di accedere a più applicazioni contemporaneamente e di scrivere su un display mentre si consulta il materiale di riferimento sull'altro. È possibile utilizzare anche lo schermo del computer laptop, per un totale di quattro display, al fine di semplificare la gestione di più programmi contemporaneamente evitando il fastidio di ridurre a icona o riorganizzare le finestre.

Questa docking station universale offre cinque porte USB 3.0 per supportare tutte le periferiche USB dell'utente. La porta USB laterale è a ricarica rapida (specifica di ricarica delle batterie USB 1.2) e consente di ricaricare i dispositivi mobili più velocemente delle porte USB standard, con o senza computer laptop inserito nella docking station. La docking station include anche una porta GbE, un jack per cuffie e porte da 3,5 mm separate per audio e microfono, offrendo tutte le connessioni necessarie per lavorare in modo produttivo.

Il prodotto USB3DOCKH2DP è conforme al Trade Agreement Act (TAA).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di utilizzare tre display per lavorare su più documenti contemporaneamente nelle applicazioni d'ufficio

• Consente il guardare più monitor contemporaneamente, nelle aziende di servizi finanziari o di investimento

• Permette di realizzare una workstation a connessione rapida, che supporta i monitor HDMI e DisplayPort esistenti

Caratteristiche

• DOCKING STATION A TRIPLO DISPLAY: Questa dock universale USB 3.0 per laptop consente di aumentare le capacità di visualizzazione con una combinazione a triplo monitor (1 x HDMI e 2 x DP) o a doppio monitor, che contribuirà ad aumentare la produttività

• RISOLUZIONI 4K ULTRA HD: Questa dock station USB 4K consente di visualizzare immagini realistiche con risoluzioni fino a 3840x2160 su un monitor e fino a 2048x1152 su altri due display

• COLLEGARE E CARICARE LE PERIFERICHE USB: Questa dock USB 3.0 DisplayPort e HDMI consente di collegare fino a 5 dispositivi USB - Per una maggiore comodità, è possibile ricaricare rapidamente i dispositivi USB con la porta di ricarica rapida integrata

• CREARE UNA POTENTE POSTAZIONE DI LAVORO: Oltre alle cinque porte USB, la docking station a triplo display è dotata di una porta RJ45 GbE, di un jack per le cuffie, oltre a una porta audio e microfono da 3,5 mm indipendente

• COMPATIBILITÀ DEL SO: Questa dock USB funziona con Windows, Mac e ChromeOS - Include 1 cavo host USB A/B 3.0 da 1m - NOTA: per gli host USB-C è necessario un cavo da USB 3.0 Type-C a B o un adattatore USB 3.0 Type-C maschio a Type-A femmina (non incluso)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years

Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	3
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
ID chipset	VIA/VLI - VL812 Realtek - RTL8211F DisplayLink DL5911 DisplayLink DL5915

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz (DisplayPort Video 1 - display singolo) 2560 x 1600 (3 porte video DisplayPort 3 - display singolo) 2560 x 1440 (HDMI - display singolo) Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p. Per le risoluzioni supportate quando si utilizzano combinazioni di display diversi (fino a tre display esterni), consultare il manuale.

	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Sì
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	2 - DisplayPort (20 pin)
		1 - HDMI (19 pin)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)
		4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
		1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - Slot con blocco di sicurezza
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
		Chrome OS™ v55+
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di USB con una porta USB 3.0 disponibile
	Nota	La risoluzione 4K è supportata solo sulla porta DisplayPort Video 1. Per ottenere risoluzioni 4Kx2K è necessario un display DisplayPort dotato di 4K

		Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi) USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Connessione (verde) 1 - Attività (ambra)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Corrente di uscita	6.5 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	N
	Consumo energetico	32.5
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero e argento
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	10.6 in [27 cm]

	Larghezza prodotto	3.2 in [8.2 cm]
	Altezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
	Peso prodotto	13.3 oz [376 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	11.7 in [29.8 cm]
	Package Width	6.5 in [16.4 cm]
	Package Height	2.8 in [7.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.3 lb [1.0 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - tripla docking station video per laptop
		1 - Cavo host USB 3.0 da 1 m
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.