

## Adaptador USB C a HDMI de Video 4K 60Hz - HDR10 - Conversor Tipo Llave USB Tipo C a HDMI 2.0b Dongle - Convertidor USBC con Modo Alt de DP a Monitor TV o Proyector

ID del Producto: USBC-HDMI-CDP2HD4K60



Este adaptador de USB-C a HDMI le permite conectar su portátil USB Type-C a una pantalla HDMI. El adaptador es compatible con la función de Alto Rango Dinámico (HDR) y proporciona imágenes más nítidas con video mejorado.

Con colores más brillantes y un mayor contraste, el adaptador es ideal para:

- Crear imágenes llamativas para fotografía, videografía, cinematografía
- Desplegar muros de señalización digital nítidos
- Realizar presentaciones enriquecidas

El adaptador de video USB-C es totalmente compatible con sus equipos HDMI 2.0b, soportando resoluciones de hasta 4K 60Hz (3840 X 2160) y anchos de banda de hasta 18Gbps. El adaptador ofrece submuestreo de croma 4:4:4, por lo que cada pixel obtiene un color único. También es compatible con versiones anteriores de HDMI en sus resoluciones máximas admitidas.

Con la compatibilidad con HDR, podrá disfrutar de imágenes realistas con mayor contraste, brillo y colores y mayor luminosidad que las imágenes digitales estándar.

Este ligero adaptador 4K es muy portátil, con un diseño que ocupa poco espacio. Es el accesorio perfecto para su laptop USB-C o MacBook, ya que cabe fácilmente en su maletín de transporte.

Para garantizar un funcionamiento y una instalación sencillos, este exclusivo adaptador de USB-C a HDMI incluye un conector USB-C reversible para que siempre lo enchufe correctamente en su laptop desde el primer intento.

Notas:

- Para obtener imágenes HDR, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b.
- Los adaptadores de video NVIDIA pueden ser incompatibles con el submuestreo de croma 4:4:4.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte sus dispositivos USB-C a pantallas compatibles con HDMI 4K
- Haga mejores presentaciones
- Ideal para profesionales creativos
- Lleve consigo el adaptador cuando viaje o se desplace

## Características

- **RENDIMIENTO:** Admite video UHD 4K a 60Hz (4096x2160 y 3840x2160), 1080p, DP 1.4 de modo Alt, HBR3, 18Gbps, audio de 2 canales, HDCP 2.2 | Espaciado de color compatible con el submuestreo de croma RGB 8/10bit y YCbCr 4:4:4 8/10 bit
- **CREACIÓN DE CONTENIDO:** HDR10 produce imágenes realistas con una mayor relación de contraste en las pantallas HDMI 2.0b. Ideal para conectar un monitor o televisor HDMI, o una pantalla secundaria a su estación de trabajo
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Funciona con Dell XPS, Precision, Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Surface Laptop 3, Pro 7, MacBook Pro/Air (procesador Intel y chip M1), iPad Pro, HP EliteBook, Chromebook, Samsung S20/S21 y Note20 (modo DEX)
- **COMPATIBILIDAD DE PANTALLA:** Probado a 4K60Hz con HDR en monitores, televisores y proyectores HDMI, incluyendo Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony y Epson | Soporta Dolby Vision y Atmos | Soporta pantallas ultra-anchas de hasta 3440x1440 60Hz
- **FÁCIL DE USAR:** Funciona con dispositivos USB Type-C de modo Alt de DP o Thunderbolt 3 y es independiente del sistema operativo. Conector HDMI delgado con blindaje EMI para proteger del

ruido/distorsión de la línea. Probado con cables HDMI de hasta 7m

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 2.0
Estándares Industriales	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4
ID del Conjunto de Chips	ANX7517

---

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Video Revision	HDMI 2.0b
Resoluciones Admitidas	4096 X 2160 @ 60Hz 3840 X 2160 @ 60Hz  <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio

---

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

Observaciones / Requisitos

**Nota** Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Para obtener el máximo rendimiento de este producto, tanto los dispositivos de origen, como de destino deben ser compatibles con las especificaciones apropiadas

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 25%-60%

---

**Características Físicas**

Color	Gris Espacial
Longitud del Cable	5.1 in [13 cm]
Longitud del Producto	1.7 in [4.4 cm]
Ancho del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Peso del Producto	0.6 oz [16.0 g]

---

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [22.0 g]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a HDMI
---------------------	----------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

