Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200

Produkt-ID: VGA2HD2

Der Component/VGA-auf-HDMI®-Videokonverter VGA2HD2 bietet eine nahtlose Konvertierung von einer analogen VGA- oder Component-Videoquelle, z. B. Computer, DVR oder DVD-Player, in eine digitale HDMI®-Ausgabe.

Der Konverter trägt dazu bei, Gerätekosten zu reduzieren, da einzelne analoge Komponenten nicht aufgerüstet werden müssen, weil die angebotene Lösung eine analoge Videoquelle (RGB/YPbPr) zur Verwendung mit einem digitalen HDMI®-Display konvertiert.

Dieser vielseitige Analog-Digital-Konverter unterstützt nicht nur Auflösungen von bis zu 1920x1200, einschließlich HD 1080p, sondern ermöglicht Ihnen auch die Konvertierung und Kombination einer analogen RCA-Audioquelle in ein digitales HDMI®-Ausgabesignal.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Konvertieren eines analogen Videoausgangssignals von einem Computer zur Verwendung mit einem HDTV

• Beseitigen des Kabelsalat auf der Rückseite Ihres Monitors/Bildschirms, indem Sie mehrere Kabel durch ein einziges HDMI®-Kabel ersetzen

• Schließen Sie einen Laptopcomputer für Bildschirmpräsentationen an einen Konferenzprojektor oder ein Display an

Merkmale

• Unterstützt YPbPr (Component-Eingang) und HD15 PC VGA-Eingang

• Unterstützt Eingangsauflösungen von bis zu 1080p (HDTV) und 1920 x 1200 (PC).

• Mit Component-auf-VGA-Adapterkabel

Hardware		
	Garantiebestimmungen	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	AV-Eingang	Component YCbCr
		VGA
		Audio RCA
	AV-Ausgang	HDMI
	Audio	Ja
Leistung		
	Unterstützte Auflösungen	Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
	Breitbild unterstützt	Ja
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - Stereo Audio (2 x RCA)
		1 - Component Video (3 x RCA)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		

	System- und Kabelanforderungen	HDMI®-Stecker/Stecker-Kabel (Ziel) VGA-Stecker/Stecker-Kabel (bei Verwendung von VGA als Quelle)
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.3A
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	1.2A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	6
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Produktlänge	4.3 in [11 cm]
	Produktbreite	3.1 in [7.8 cm]
	Produkthöhe	1.2 in [3 cm]
	Produktgewicht	6.6 oz [188 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1

	Paketlänge	8.3 in [21 cm]
	Paketbreite	4.7 in [12.0 cm]
	Pakethöhe	2.4 in [6.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.2 lb [0.5 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - PC/HD-auf-HDMI-Konverter mit Audio
		1 - VGA-auf-Component (RCA)-Breakout-Kabel
		1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.