Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200

Nº de produit: VGA2HD2

Le convertisseur vidéo composant/VGA vers HDMI® VGA2HD2 offre une conversion fluide entre une source vidéo analogique VGA ou composant, comme un ordinateur, un magnétoscope numérique ou un lecteur DVD, et une sortie numérique HDMI®.

Le convertisseur aide à réduire les coûts d'équipement en évitant d'avoir à mettre à niveau les composants analogiques individuels, grâce à une solution qui convertit une source vidéo analogique (RGB/YPbPr) pour qu'elle puisse être utilisée avec un écran HDMI® numérique.

Non seulement ce convertisseur analogique-numérique polyvalent prend en charge une résolution pouvant atteindre 1920 x 1200 (dont la haute définition 1080p), mais il vous permet également de convertir et combiner une source audio analogique RCA en un signal de sortie numérique HDMI®.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Applications

• Conversion du signal de sortie vidéo analogique provenant d'un ordinateur pour l'utiliser avec un téléviseur HDTV

• Suppression de l'enchevêtrement de câbles à l’arrière du moniteur/de l’écran, grâce au remplacement des multiples câbles par un seul câble HDMI®

• Connectez un ordinateur portable au projecteur ou à l'écran d'une salle de conférence pour des présentations sur écran

Spécifications techniques

• Prise en charge de l'entrée YPbPr (composant) et de l'entrée VGA HD15 PC

• Prise en charge des résolutions d'entrée jusqu'à 1080p (TVHD) et 1920 x 1200 (PC).

• Inclut un câble adaptateur Composant vers VGA.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	Composante YCbCr
		VGA
		Audio RCA
	Sortie AV	HDMI
	Prise en charge audio	Oui
Performance		
	Résolutions prises en charge	Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
	Prise en charge grand écran	Oui
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
		1 - Audio stéréo (2 x RCA)
		1 - Vidéo composante (3 x RCA)
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
Notes spéciales / Configuration		

	Configurations du système et du câblage	Câble HDMI® M/M (destination) Câble VGA M/M (si la source est de type VGA)
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.3A
	Tension de sortie	5 DC
	Courant de sortie	1.2A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	N
	Consommation électrique	6
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 20~90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	4.3 in [11.0 cm]
	Largeur du produit	3.1 in [7.8 cm]
	Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
	Poids du produit	6.6 oz [188.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

Longueur du Paquet	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	4.7 in [12.0 cm]
Package Height	2.4 in [6.0 cm]
Poids brut	1.2 lb [0.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur PC/HD vers HDMI avec audio
	1 - Câble de dérivation VGA vers composant (RCA)
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis