Adaptador Convertidor de VGA, Video por Componentes y Audio RCA a HDMI - PC a HDTV

ID del Producto: VGA2HD2

El convertidor de señal de video por componentes/VGA a HDMI® VGA2HD2 ofrece una fácil conversión de una señal VGA análoga o de una fuente de video de componentes, como una computadora, un reproductor DVR o DVD, a una señal digital de salida HDMI®.

Este convertidor permite ahorrar en gastos de equipo, ya que evita tener que actualizar componentes análogos individuales mediante una solución que convierte la señal de una fuente de video análoga (RGB/YPbPr) para que se pueda utilizar en pantallas digitales HDMI®.

Este versátil convertidor de señal análoga a digital no solo soporta resoluciones de hasta 1920x1200, incluida la de alta definición 1080p, sino que además permite convertir y combinar la señal análoga de una fuente de audio RCA en una señal digital de salida HDMI®.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Convierta una señal de salida de video análogo de una computadora para que se pueda utilizar con una pantalla HDTV

• Remueva el desorden de la parte trasera de una pantalla/monitor, al reemplazar una multitud de cables con un solo cable HDMI®

• Conecte una computadora portátil a un proyector o pantalla/monitor de una sala de juntas, para presentaciones

Características

• Soporta YPbPr (señal de entrada de componente) y señal de entrada VGA HD15 PC

• Soporta resoluciones de entrada de hasta 1080 p (HDTV) y 1920 x 1200 (PC)

• Incluye un cable adaptador de Video por Componentes a VGA

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Vídeo por componentes YCbCr
		VGA
		Audio RCA
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento		
	Resoluciones Admitidas	Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
	Pantalla Plana Soportada	Sí
Conector(es)		
	Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - Audio estéreo (2 x RCA)
		1 - Vídeo por componentes (3 x RCA)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Observaciones /		

Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Cable HDMI® M/M (destino) Cable VGA M/M (para VGA como fuente)
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.3A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	1.2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	N
	Consumo de Energía	6
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Humedad	HR 20~90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	4.3 in [11 cm]
	Ancho del Producto	3.1 in [7.8 cm]
	Altura del Producto	1.2 in [3 cm]
	Peso del Producto	6.6 oz [188 g]
Información de la Caja		

	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
	Ancho de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
	Altura de la Caja	2.4 in [6.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conversor PC/HD a HDMI con Audio
		1 - Cable Multiconector VGA a Componente (RCA)
		1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.