Convertitore Composito a Video VGA - 1920x1200 - NTSC e PAL

ID prodotto: VID2VGATV3

Questo convertitore video composito a VGA offre un modo semplice per convertire e ridimensionare i segnali compositi e S-Video in uscita VGA, per l'uso con monitor di computer, proiettori o apparecchi HDTV.

Dotato di un menu OSD (On-screen Display) e di un interruttore per semplificare la configurazione e la selezione delle impostazioni di uscita video, questo compatto convertitore video S-Video a VGA si installa rapidamente e facilmente, per una vera esperienza plug-and-play.

Utilizzando questo adattatore AV a VGA, sarà possibile continuare a utilizzare le apparecchiature esistenti (VCR, lettore DVD, ecc.) con il display o monitor VGA, risparmiando sui costi di aggiornamento delle apparecchiature. È ideale per le sale riunioni, l'imaging in campo medico e la visione di vecchi video su un display VGA o su un nuovo apparecchio HDTV.

Il convertitore AV a VGA è dotato di un circuito dello scaler video che converte dinamicamente il segnale di ingresso video composito o S-Video, offrendo diverse risoluzioni di uscita tra cui scegliere, per garantire la compatibilità con il display o il proiettore. Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 a 60 Hz, per video ad alta definizione che non compromettono la qualità delle immagini.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Consente di visualizzare i video dalla console di gioco, dal lettore DVD o dal VCR di precedente generazione su un monitor VGA o HDTV

• In aula, consente l'adattamento di video VHS su televisori di ultima generazione

• Conversione di immagini acquisite tramite apparecchiature mediche obsolete, in formati visualizzabili su computer

• Consente di visualizzare l'uscita di videocamere su televisioni e schermi dotati di ingresso VGA

• Controllo telecamere di sicurezza con segnale video composito o S-Video utilizzando schermi o televisioni VGA

• Utilizzo in sale riunioni per collegare apparecchiature video di precedente generazione a nuovi proiettori

Caratteristiche

• Consente di convertire e ridimensionare un ingresso S-Video e composito in uscita VGA

• È dotato di On-Screen Display per una selezione semplificata delle impostazioni di uscita

• Supporta risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1200 a 60 Hz

• Offre un design hardware puro, senza la necessità di installare software

• Lo scaler video accetta gli ingressi NTSC e PAL

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Ingresso AV	S-Video
		Composite
	Uscita AV	VGA
	Audio	No
Prestazioni		
	Risoluzioni supportate	1920x1200 (60Hz)
		1920x1080

		1680x1050
		1600x1200
		1600x900
		1280x1024
		1024x768
		800x600
	Livelli segnale	Ingresso
		Video a 1 V p-p, 75 ohm
		Y a 1 V p-p, 75 ohm
		Colore a 0,7 V p-p, 75 ohm
Connettore/i		
	Connettore A	1 - Video composito (1 x RCA)
		1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN)
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	5~90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	2.6 in [6.6 cm]
	Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]

	Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso prodotto	1.7 oz [48.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.8 in [14.8 cm]
	Larghezza del Pacco	4.5 in [11.4 cm]
	Altezza del Pacco	1.0 in [2.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.3 oz [122.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Convertitore scaler video
		1 - Cavo USB-A a Mini-USB
		1 - Guida di avvio rapido
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.